



ARMOIR INVERTER

48000 BTU/H



Model	ML-VH48AL-K6DNC7A
Performance	48000BTU/h
Puissance frigorifique (KW)	12,5 (1,46 -13,50)
Puissance calorifique (KW)	13,5 (1,46 -14,50)
Energy Class froid/Chouffage	A+++/A++
Puissance absorbée de froid (A)	19
Puissance absorbée de chauffage(A)	22
EER W/W	3
COP W/W	3,21
Alimentation électrique (V/Ph/Hz)	220V-240V-1- 50Hz
Réfrigérant	R32
Débit d'air (m3/h)	2000/1850/1700/1580
Niveau de Pression sonore dB(A)	53/51/50/48
Zone d'application m2	70-100
Poids Nette del'unité intérieur (kg)	55
Poids Nette del'unité extérieure (kg)	89
Dimensions Nette del'unité intérieur (LXHXP) mm	587×1882×394
Dimensions Nette del'unité extérieure (LXHXP) mm	1028×822×530
Diamètre cuivre	1/4- 5/8
Volume déshumidifiant (L/h)	5
Ventilateur Turbo	✓
Réglage de la température	✓
Afficher	LCD
Auto	✓
Refroidissement	✓
Chauffage	✓
Déshumidifier	✓
Sleep	✓
Timer	✓
Energy Saving	✓
Turbo Cooling	✓
Ventilateur automatique	✓
Autodiagnostic	✓