



POMPE À CHALEUR DC INVERTER MONOBLOCK

**10KW 14KW
20KW 30KW**



Model	BKDX30-95I/1/S	ML12-verwt1	ML18-verwt1	ML24-verwt1	ML24-verwt1
Puissance du cheval	3P	5P	6P	8P	8P-2
Capacité de chauffage (7°C-6°C)	2,6-8,8 KW	4,5-14 KW	5,2-16,8 KW	5,85-22,5 kw	5,85-22,5 kw
Capacité de chauffage (20°C-15°C)	2,6-9,5 KW	4,5-20 KW	5,6-22 KW	7,2-30 KW	7,2-30 KW
La puissance d'entrée	1-3 KW	2-5,5 KW	2,5-6,6 KW	2,66-8 KW	2,66-8 KW
Capacité d'eau chaude (7°C-6°C)	2,2-8,3 KW	4-13,5 KW	5,2-16,5 KW	6,95-2 KW	6,95-2 KW
Capacité d'eau chaude (7°C-6°C)	2,2-9,2 KW	4-19,4 KW	5,2-21,5 KW	6,95-24 KW	6,95-24 KW
La puissance d'entrée	1-3 KW	2-5,5 KW	2,5-6,6 KW	2,66-8 KW	2,66-8 KW
Capacité de refroidissement (35°C-24°C)	2,5-7 KW	4,5-11 KW	5,6-13,5 kw	7,2-17,6 KW	7,2-17,6 KW
La puissance d'entrée	1-3 KW	2-5,5 KW	2,5-6,6 KW	2,66-8 KW	2,66-8 KW
Courant	10,5A	23,1A/7,72A	26,1A/10,7A	9,35A	9,35A
Source d'énergie	220V~50Hz/60Hz	220V/380V~50Hz/60Hz	220V~50Hz/60Hz	380V~50Hz/60Hz	380V~50Hz/60Hz
Niveau étanche	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Protection contre les chocs électriques	I Class	I Class	I Class	I Class	I Class
Niveau de bruit	56dB(A)	58dB(A)	60dB(A)	65dB(A)	65dB(A)
La taille du tuyau	G1"	G1"	G1"	G1-1/2"	G1-1/2"
L'écoulement de l'eau	1,8m3/h	3,1m3/h	3,8m3/h	4,8m3/h	4,8m3/h
Poids net	100 Kg	140 Kg	145 Kg	175 Kg	175 Kg
Taille de l'unité	1105x452x904mm	1214x593x1256mm	1214x539x1256mm	1507x587x1556mm	1507x587x1556mm
Compresseur	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Réfrigérant	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A