



# UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLIT CASSETTE-GAINABLE

18000 BTU/H / 24000 BTU/H  
36000 BTU/H / 42000 BTU/H



<b>Model/DC INVERTER</b>	<b>ML-WHD 18 NK3MO</b>	<b>ML-WHD 24 NK3MO</b>	<b>ML-WHD 36 NK3MO</b>	<b>ML-WHD 42 NK3MO</b>
Puissance	18000 Btu/h	24000 Btu/h	36000 Btu/h	42000 Btu/h
Raccordement des unités	1 Groupe x 2 INDOOR	1 Groupe x 3 INDOOR	1 Groupe x 4 INDOOR	1 Groupe x 5 INDOOR
Classe énergétique	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Puissance de refroidissement (KW)	5,2 (2,14 -4,84)	6,1 (2,2 -7,3)	10,5 (2,1 - 11)	12,1 (2,1 - 13,6)
Puissance de chauffage (KW)	5,4 (2,579 -5,51)	6,5 (3,6 -8,5)	11 (2,6 - 13)	13 (2,6 - 14)
Puissance restituée à -7°C (W)	4600	5980	8200	9700
Efficacité énergétique SEER	6,3	6,1	5,5	5,5
Efficacité énergétique SCOP	4	4	3,80	-
Classe énergétique	A++/A+	A++/A+	A / A	A+ / A+
Puissance absorbée, froid (W)	1450	1910	3590	3590
Puissance absorbée, chaud (W)	1550	1730	3750	3550
Intensité absorbée, froid (A)	6,43	8,47	15,42	16,43
Intensité absorbée, chaud (A)	6,88	7,68	15,2	16,22
Tension d'alimentation (V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Plage de fonctionnement en T° extérieure, froid (°C)	-15 / +43	-15 / +43	-15 / +48	-15 / +48
Plage de fonctionnement en T° extérieure, chaud (°C)	-20 / +24	-20 / +24	-15 / +27	-15 / +27
Plage de fonctionnement en T° intérieure, froid (°C)	+16 / +30	+16 / +30	+16 / +30	+16 / +30
Plage de fonctionnement en T° intérieure, chaud (°C)	+16 / +30	+16 / +30	+16 / +30	+16 / +30
Liaisons frigo, liquide (Po.)	2 x 1/4	2 x 1/4	4 x 1/4	4 x 1/4 + 3/8
Longueur maximale unité intérieure (mm)	10	20	20	25
Longueur préchargée (m)	10	30	40	50
Longueur maximale équivalente (m)	20	60	70	80
Dénivelé maximal (m)	5	10	15	15
Compresseur (Type)	Gree	Mitsubishi	Gree	Mitsubishi
Pression acoustique (PV-GV) dB(A)	53	56	56	54
Puissance acoustique (PV-GV) dB(A)	62	65	67	64
Réfrigérant (Type)	R410A	R410A	R410A	R410A
Charge du réfrigérant (Kg)	1,8	2,2	3,6	4,8
Charge additionnelle ( g/m)	20	20	22	22
Produit Longueur / Hauteur / Largeur (mm)	955 / 700 / 396	955 / 700 / 396	1088 / 1107 / 440	1088 / 1107 / 440
Emballage Longueur / Hauteur / Largeur (mm)	995 / 740 / 436	995 / 740 / 436	1158 / 1235 / 493	1158 / 1235 / 493
Poids net / brut (Kg)	51 / 55,5	62 / 65,5	94 / 104	102 / 112