



CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE PROTECTION ELCB

موفر للطاقة
مقاومة للصواعق

30L 50L 80L
100L 120L 150L



B

Classe énergétique



www.megalife.ma

CB CE

Made BY MLELECTRONICS

**3 ANS
GARANTIE**

MODÈLE : CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE PROTECTION ELCB	ML-RVDWI-30L	ML-RVDWI-50L	ML-RVDWI-80L	ML-RVDWI-100L	ML-RVDWI-120L	ML-RVDWI-150L
Capacité (L)	30	50	80	100	120	150
Puissance Nominale (W)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50	50
Current (A)	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
Temperature Range (°C)	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75
Pression de service maximale (Mpa)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Max Temperature (°C)	105	105	105	105	105	105
Épaisseur du matériau (mm)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Matériau de l'armoire extérieure	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC
Réservoir intérieur	Enamel					
Épaisseur moyenne de l'isolation (mm)	20	20	20	20	20	20
Taille de l'anode en magnésium (remplaçable) (mm)	Φ20X200	Φ20X200	Φ20X200	Φ20X200	Φ20X200	Φ20X200
Type d'élément chauffant (remplaçable)	840	840	840	840	840	840
Matériau du fil, taille	Enamel, G1/2"					
Type de montage	Vertical					
Poids net (kg)	11.5	16.3	22.6	25.3	29.7	36.2
Poids Brut (kg)	13.26	19	26	29.4	33.7	40.7
Dimensions (mm)	Φ380*510	Φ450*560	Φ450*770	Φ450*910	Φ450*1055	Φ450*1265
Dimensions emballage (mm)	435*400*545	505*505*616	505*508*826	505*505*967	505*505*1108	505*505*1320
Degré d'étanchéité	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Contrôle des PCB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Respectueux de l'environnement CFC & en polyuréthane	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protection contre la surchauffe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protection anti-échauffement à sec	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protection contre la surpression	✓	✓	✓	✓	✓	✓